

belton[®]

perfect!

Créer,
transformer,
rénover



Ce qui fait la particularité de la gamme belton perfect!

- Peinture à base d'eau*
- Sans odeur, peut être utiliser à l'intérieur
- Hautement pigmentée, pour une intensité de couleur et un pouvoir couvrant élevé
- Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Finition velours satinée
- Facile à utiliser
- Pour les débutants et les professionnels

*Les teintes métallisées sont à base de solvants

mineral



belton[®]
perfect!

Special
blue

• wasserbasiert
à base d'eau
// geruchsneutral



Envie d'un nouveau look?



Créer un univers de couleurs en quelques gestes à partir de vieux vases





Rénover et recycler de
vieux objets

Rénover et recycler



Donner une nouvelle couleur
à des objets vieillissants





Créer une ambiance de Noël
avec des teintes métallisées

Les couleurs pour ton prochain projet



Moon grey
400 ml: 328 301



Desert sand
400 ml: 328 303



Graphite grey
400 ml: 328 319



Cashmere brown
400 ml: 328 305



Jeans blue
400 ml: 328 321



Deep black
400 ml: 328 313



Cosy velvet
400 ml: 328 308



Lavendel flower
400 ml: 328 309



Gold metal
400 ml: 328 316

- Toutes les teintes sont satinées

- Conditionnement: 400 ml

Pour des raisons techniques d'impression, les couleurs représentés n'ont pas de valeur contractuelle !



Jade green
400 ml: 328 311



Forest green
400 ml: 328 312



Mineral blue
400 ml: 328 304



Elegant white
400 ml: 328 314



Silver metal
400 ml: 328 315



Vanilla yellow
400 ml: 328 320



Copper metal
400 ml: 328 317



Transparent
400 ml: 328 318

Application



Environnement de travail :

- Peindre à température ambiante (20 -25°C). Travailler à l'extérieur ou dans des locaux ventilés. Évitez l'exposition directe aux rayons solaires et aux courants d'air
- En intérieur, protéger les alentours

Préparation :

- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer le bois et les anciennes peintures, éliminer la rouille si nécessaire
- Enlever le capuchon de l'aérosol, puis utiliser un tournevis pour retirer la bague de sécurité

Peinture :

- Agitez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute jusqu'au bruit clair des billes mélangeuses. Avant chaque utilisation, secouer à nouveau l'aérosol pour que le mélange reste homogène
- Faire un essai de pulvérisation, par exemple sur du papier journal ou du papier de protection, pour vérifier la teinte. Appliquer de façon uniforme à distance constante
- La distance d'utilisation se situe entre 20 et 30 cm. Commencer toujours à peindre de l'extérieur vers l'intérieur de l'objet
- Appliquer plusieurs couches fines et régulières. Selon les résultats obtenus, appliquez une autre couche en respectant un temps de séchage de 3 à 5 minutes jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée
- Si nécessaire, recouvrir de vernis transparent

Après utilisation :

- Retournez l'aérosol et purgez la valve



Scanner le code QR pour voir la vidéo d'application

belton®

perfect!

-  [instagram.com/belton_lackspray](https://www.instagram.com/belton_lackspray)
-  [pinterest.com/beltonlackspray](https://www.pinterest.com/beltonlackspray)
-  [facebook.de/beltonlackspray](https://www.facebook.de/beltonlackspray)
-  [youtube.com/kwasnybelton](https://www.youtube.com/kwasnybelton)



Auto-K-Herpé SAS

100, route de Forbach
F-57350 Spicheren

Tél: 0 3 87 85 30 64

Fax: 0 3 87 87 37 10

autokherpe@kwasny.fr

www.kwasny.fr

Art.-Nr.: 991 365/07.24 wmd